



Datos técnicos filtro cesta doble OW

(TAMAÑOS DESDE 20 mm (3/4") HASTA 200 mm (8"))

Los filtros cesta doble OW proporcionan un flujo continuo con una pérdida mínima de presión, con un diseño de calidad y buenas prestaciones.

El filtro está construido en fundición, e incorpora 2 cámaras conteniendo cada una de ellas una cesta cilíndrica fabricada en acero inoxidable de alta calidad. El flujo es desviado desde una cámara a la otra sin interrupciones mediante el giro de la maneta, la cual hace girar 2 espigas cilíndricas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Ningún mantenimiento adicional cuando se efectúan cambios en las operaciones simples de trabajo.
- Diseño compacto.
- Grandes zonas de filtración, que garantizan bajas pérdidas de carga.
- Presiones de trabajo de hasta 50 bar. (modelos A300).
- Fácil desmontaje de las tapas del filtro mediante pernos para permitir una rápida extracción de las cestas.
- Ninguna contaminación entre los líquidos filtrados y sin filtrar.
- Amplia gama de materiales, tamaños y accesorios.
- Filtración hasta partículas de 10 micras.
- La maneta se encuentra siempre sobre la cámara que esta trabajando, cubriendo la tapa y previniendo una abertura accidental de la cámara presurizada.
- Disponibilidad de indicadores de presión diferencial opcionales.

